



SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

## EY-5,5MBE / EY-5,5MBE-S

Potenza massima Max power	
kVA	kW
<b>5,5</b>	<b>4,4</b>

Condizioni ambientali Environmental conditions	
Temperatura - Temperature	40° C
Altitudine - Height	1000 mslm
Umidità - Humidity	60,00%



Le immagini sono puramente a titolo dimostrativo  
The images are only for demonstration purposes

PESO WEIGHT	DIMENSIONI DIMENSIONS		
	L [mm]	W [mm]	H [mm]
<b>80</b> kg	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

PESO WEIGHT	DIMENSIONI DIMENSIONS		
	L [mm]	W [mm]	H [mm]
<b>140</b> kg	<b>1100</b>	<b>550</b>	<b>600</b>



DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS		EY-5,5MBE / EY-5,5MBE-S	
Generali - General	Livello di potenza sonora misurata - <i>Measured sound power level</i>	LWA = 93 dB	silenziato - <i>soud proofed</i>
	Livello di potenza sonora garantita - <i>guaranteed sound power level</i>	LWA = 96 dB	N.A.
	Giri/min - <i>Rpm</i>	3000	
	Frequenza - <i>Frequency</i> Hz	50	
	Tensione - <i>Voltage</i> V	230	
	Amperaggio nominale - <i>Ampere rating</i> A	23,9	
Motore - Engine	Motore - <i>Engine</i>	HONDA GX270	
	Potenza motore - <i>Engine power</i> Hp (kw)	6,2 (4,6)	
	N. cilindri - <i>Nr. Of cylinders</i>	1	
	Raffreddamento - <i>Cooling system</i>	Aria - <i>Air</i>	
	Cilindrata - <i>Displacement</i> cc	270	
	Regolatore di giri - <i>RPM governor</i>	Meccanico - <i>Mechanical</i>	
Alimentazione - Fuel	Tipo di carburante - <i>Fuel type</i>	Benzina - <i>Gasoline</i>	
	Consumo al 75% del carico - <i>Fuel Consumption @ 75% of load</i> Lt/h	1,6	
	Capacità del serbatoio - <i>Tank capacity</i> Lt	aperto/ <i>open</i> - silenziato/ <i>silent</i> 6 - 6	
	Autonomia - <i>Autonomy @75%</i> ore - <i>hrs</i>	aperto/ <i>open</i> - silenziato/ <i>silent</i> 3,7 - 3,7	
Alternatore - Alternator	Marca alternatore - <i>Alternator brand</i>	LINZ	
	N. di poli - <i>Number of poles</i>	2	
	Tipo - <i>Type</i>	Senza spazzole - <i>Brushless</i>	
	Regolazione della tensione - <i>Voltage regulation</i>	Condensatore - <i>Capacitor</i>	
	Precisione della tensione - <i>Voltage precision</i> %	±5%	
	Diametro esterno allo scarico - <i>External exhaust diameter</i> mm	aperto/ <i>open</i> - silenziato/ <i>sound proof</i> 30 - 35	
	Tensione sistema elettrico - <i>Voltage</i> V	12	

Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore e dell'alternatore. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. - *All data can be found out in the original datasheet of the engine and the alternator. Values shown are nominal values, they can change in every moment and without prior notice.*

**QUADRO ELETTRICO MANUALE VERSIONE APERTA**  
*ELECTRICAL MANUAL PANEL FOR OPEN VERSION*



1 presa CEE 230 V monofase 3 poli 16A, 1 presa schuko 230 V monofase e breaker di protezione.  
*1 CEE socket 230 V single-phase 3 poles 16A, 1 schuko socket 230 V single-phase and protection breaker.*

**QUADRO ELETTRICO MANUALE VERSIONE SILENZIATA**  
*ELECTRICAL MANUAL PANEL FOR SILENT VERSION*



1 presa CEE 230 V monofase 3 poli 32A, 1 presa CEE 230 V monofase 3 poli 16A, interruttore magnetotermico di protezione, voltmetro a led, fusibili di protezione, interruttore aria, chiave avviamento.  
*1 CEE socket 230 V single-phase 3 poles 32A, 1 CEE socket 230 V single-phase 3 poles 16A, magnetothermic switch, led voltmeter, protection fuses, on/off air switch and starting key.*

**CABINA SILENZIATA DA ESTERNO - WEATHER AND SOUND-PROOF CANOPY**



In acciaio, verniciata a polveri epossidiche per garantire un ottimale resistenza alla corrosione.  
Materiale fonoassorbente resistente al fuoco ad alto abbattimento acustico. Ottima accessibilità per manutenzioni ordinarie e straordinarie. Inclusi ganci di sollevamento.  
*Steel structure, painted with epoxy dust, with high resistance anti-corrosion. Acoustic material fire-resistant with high noise reduction. Optimal accessibility for ordinary and extraordinary maintenance. Lifting hooks included.*

**OPTIONALS**



Quadro automatico con commutazione automatica rete/gruppo (ATS)  
*Automatic mains failure panel with automatic transfer switch (ATS)*



Alternatore con regolatore elettronico di tensione (AVR)  
*Alternator with automatic voltage regulator (AVR)*



Ganci sollevamento  
*Lifting hooks*



Serbatoio maggiorato 18 lt  
*18 lt fuel tank*



Carrello manuale con ruote e manici  
*Manual trailer with wheels and handles*